



CONTROL LIGHTING

C-01-1 I-CONTROL TRANSMIT WALL MOUTH TOUCH SENSOR

MODEL	
MODEL	NAME
C-01-1[32]	i-control Transmit Wall mouth touch sensor 32SC [black or white]



คุณสมบัติ

1. การทำงานของเครื่องเป็นระบบการประมวลผลรวมแบบดิจิทัล ไมโครคอนโทรลเลอร์
2. มีปุ่มกด 8 ปุ่มอัจฉริยะ แบบ Touch sensor มี LED แสดงสถานะการทำงานทุกปุ่ม
3. สามารถตั้ง Page การทำงานได้ 4 Page มาตรฐาน
4. มี Slide เพื่อเลือก Page 4 Page และมี LED แสดงสถานะการทำงาน
5. สามารถควบคุมการเลือกรูปแบบของแสงที่ติดตั้งไว้ได้ถึง 32 รูปแบบ
6. สามารถใช้ในการตั้ง แก้ไขโปรแกรม หรือบันทึกโดยเลือกปุ่ม
7. สามารถรับสัญญาณ อินฟราเรด (IR) หรือ RF จากรีโมทคอนโทรลได้โดยตรงภายในตัวเครื่อง โดยไม่ต้องเพิ่มอุปกรณ์
8. สามารถรับสัญญาณระบบแบบ LMX protocol (Lighting multiplexer) [RS 485]
9. สามารถต่อ Fire Alarm Emergency หรือ motion sensor ได้
10. สามารถแก้ไข Fade time ของแต่ละโปรแกรมได้อิสระ
11. มีฟังก์ชัน Lock key ป้องกันการใช้งานผิดพลาด
12. สามารถตั้งหมายเลขของเครื่องได้ (ID) เพื่อการใช้งานแบบโครงข่าย (Network) เพื่อต่อในระบบ
13. ใช้กับระบบไฟ 12 โวลต์ กระแสตรง (มีพร้อมในระบบ)
14. การติดตั้งเป็นแบบมาตรฐาน Handy box "2x4" ทั้งแบบลอยและฝัง
15. ขนาดและมิติของตัวเครื่อง กว้าง 120 ; สูง 74 ;หนา 40 มิลลิเมตร น้ำหนัก 0.3 กิโลกรัม