



## i-CONTROL Receiver Ceiling RF

Model : C-02-1

### Product features

1. การทำงานของเครื่องเป็นระบบการประมวลผลรวมแบบดิจิทัล ไมโครคอนโทรลเลอร์
2. รับสัญญาณ RF จากเครื่องควบคุมแบบรีโมทคอนโทรล
3. สามารถควบคุมการเลือกรูปแบบของแสงที่ตั้งไว้ได้ถึง 32 รูปแบบ
4. สามารถติดตั้งบนฝ้าเพดาน และปรับมุมได้ 0-90 องศา
5. รัศมีรับสัญญาณ ไม่น้อยกว่า 30 เมตร
6. การสื่อสารของระบบเป็นแบบ LMX protocol (Lighting Multiplexer)
7. ใช้กับระบบไฟ 12 โวลต์ กระแสตรง (มีพร้อมในระบบ)
8. การเชื่อมต่อสายไฟและสายสัญญาณเป็นแบบไขสกรู
9. ขนาดและมิติของตัวเครื่อง กว้าง 25 ; สูง 85 ;หนา 6 มิลลิเมตร น้ำหนัก 0.3 กิโลกรัม

- Digital data processing controlled by microcontroller.
- Receiver Ceiling RF
- With can recall 32 scenes.
- Radius control 30M
- Compliant with CE and EMC standard.

